



La solución ideal con capacidad inalámbrica, alto brillo y gran conectividad

Características principales

- **Alta luminosidad en blanco y a color** - La tecnología 3LCD de 3 chips permite un balance exacto entre luz blanca y color, para proyecciones de hasta 5.500 lúmenes en blanco y 5.500 lúmenes a color¹.
- **Siempre listo para operar** - Su tecnología de punta les permite iniciar de manera más rápida, pues el equipo enciende automáticamente al detectar una señal proveniente de los puertos de computadora, HDMI, o USB display.
- **Gran conectividad** - La gran versatilidad de los videoproyectores Epson permite reproducir contenido desde señales HDMI (MHL), USB display, VGA, LAN e incluso de forma inalámbrica.

Los videoproyectores Epson para uso corporativo brindan una extraordinaria calidad de imagen con gran luminosidad de 5.500 lúmenes en color y 5.500 lúmenes en blanco para presentaciones más brillantes. Su diseño compacto y versátil permite usarlos en instalaciones fijas o como soluciones portables.

Esta familia de productos cuenta también con herramientas que facilitan su uso y operación, como el ajuste automático de la pantalla de proyección y la calibración automática del brillo conforme a la luz ambiente. Con una vida útil de lámpara de hasta 10.000 horas² en modo Eco, puedes contar con el mejor desempeño sin preocupaciones durante un largo periodo de tiempo.



PowerLite® 2265U, 2165W, 2065

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Especificaciones técnicas

Modelo	PowerLite® 2265U	PowerLite® 2165W	PowerLite® 2065
Colores disponibles	Blanco	Blanco	Blanco
Código	V11H814020	V11H817020	V11H820020
Sistema de proyección	Tecnología Epson 3LCD de 3 chips	Tecnología Epson 3LCD de 3 chips	Tecnología Epson 3LCD de 3 chips
Modo de proyección	Frontal / Posterior / Techo	Frontal / Posterior / Techo	Frontal / Posterior / Techo
Pantalla LCD	0.76 pulgadas (D10, C2 Fine)	0.76 pulgadas (D8, C2 Fine)	0.63 pulgadas (D10, C2 Fine)
Método de proyección	Poly-silicon TFT active matrix	Poly-silicon TFT active matrix	Poly-silicon TFT active matrix
Número de píxeles	2.304.000 píxeles (1920 x 1200) x 3	1.024.000 píxeles (1280 x 800) x 3	786.432 píxeles (1024 x 768) x 3
Luminosidad del color	5.500 Lúmenes	5.500 Lúmenes	5.500 Lúmenes
Luminosidad del blanco	5.500 Lúmenes	5.500 Lúmenes	5.500 Lúmenes
Relación de aspecto	16:10	16:10	4:3
Resolución nativa	WXGA	WXGA	XGA
Relación de contraste	Hasta 15.000:1	Hasta 15.000:1	Hasta 15.000:1
Reproducción del color	Hasta 1 billón de colores	Hasta 1 billón de colores	Hasta 1 billón de colores
Parlante	x 1 16W	x 1 16W	x 1 16W
Ruido del ventilador	29 dB / 39 dB	29 dB / 39 dB	29 dB / 39 dB
Lente de proyección			
Tipo	Zoom óptico (manual) / Enfoque (manual)	Zoom óptico (manual) / Enfoque (manual)	Zoom óptico (manual) / Enfoque (manual)
Número - F	1.5 - 2.0	1.5 - 2.0	1.51 - 1.99
Relación de zoom	1 - 1.6	1 - 1.6	1 - 1.6
Distancia focal	23 mm - 38.4 mm	23 mm - 38.4 mm	18.2 mm - 29.2 mm
Tapa del lente	Slide lens shutter	Slide lens shutter	Slide lens shutter
Corrección de keystone	Vertical: -30° +30° Horizontal: -30° +30°	Vertical: -30° +30° Horizontal: -30° +30°	Vertical: -30° +30° Horizontal: -30° +30°
Screen fit	Screen fit: Aprox. 4 segundos Distancia: 1.46 - 3.00 m Tamaño de pantalla: 50" - 101" Horizontal - Vertical Vertical: -30° a +30° Horizontal: -20° a +20°	Screen fit: Aprox. 4 segundos Distancia: 1.16 - 3.00 m Tamaño de pantalla: 40" - 101" Horizontal - Vertical Vertical: -30° a +30° Horizontal: -20° a +20°	Screen fit: Aprox. 4 segundos Distancia: 1.11 - 3.00 m Tamaño de pantalla: 40" - 106" Horizontal - Vertical Vertical: -30° a +30° Horizontal: -20° a +20°
Tamaño de la pantalla	50" a 300" (1.46 - 14.79 m)	30" a 300" (0.86 - 14.79 m)	30" a 300" (0.83 - 13.86 m)
General			
Temperatura de operación	5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)	5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)	5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
Dimensiones	377 mm x 125 mm x 291.5 mm	377 mm x 125 mm x 291.5 mm	377 mm x 125 mm x 291.5 mm
Peso	4.7 kg	4.6 kg	4.4 kg
Seguridad	Kensington® lock, traba de seguridad	Kensington® lock, traba de seguridad	Kensington® lock, traba de seguridad
Conectividad del proyector			
Interfaces			
Entrada computadora	x 2 D-sub 15pin	x 2 D-sub 15pin	x 2 D-sub 15pin
Video RCA	x 1	x 1	x 1
HDMI	x 2 (HDMI 1/MHL)	x 2 (HDMI 1/MHL)	x 2 (HDMI 1/MHL)
HD-BaseT	x 1	x 1	N/A
Salida monitor	x 1 D-sub 15pin compartido con computadora 2	x 1 D-sub 15pin compartido con computadora 2	x 1 D-sub 15pin compartido con computadora 2
Entrada audio RCA	x 2 (blanco y rojo)	x 2 (blanco y rojo)	x 2 (blanco y rojo)
Entrada audio stereo mini	x 2	x 2	x 2
Salida audio stereo mini	x 1	x 1	x 1
RS-232C	x 1 D-sub 9pin	x 1 D-sub 9pin	x 1 D-sub 9pin
Usb Tipo A	x 1 (memoria USB, firmware, copiar OSD)	x 1 (memoria USB, firmware, copiar OSD)	x 1 (memoria USB, firmware, copiar OSD)
Usb Tipo B	x 1 (USB display, mouse, control, firmware)	x 1 (USB display, mouse, control, firmware)	x 1 (USB display, mouse, control, firmware)
LAN - RJ45	x 1	x 1	x 1
Wireless	x 1 USB tipo A exclusiva	x 1 USB tipo A exclusiva	x 1 USB tipo A exclusiva
Energía			
Voltaje de fuente de poder	100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz	100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz	100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz
Tipo de lámpara	300W UHE	300W UHE	300W UHE
Vida útil de la lámpara ²	5.000 horas (modo normal); 10.000 horas (modo Eco)	5.000 horas (modo normal); 10.000 horas (modo Eco)	5.000 horas (modo normal); 10.000 horas (modo Eco)
Consumo de energía	450W	450W	450W
Accesorios			
Lámpara	V13H010L95	V13H010L95	V13H010L95
Filtro	V13H134A41	V13H134A41	V13H134A41
Contenido de la caja			
Proyector	x 1	x 1	x 1
Control remoto con 2 baterías AA	x 1	x 1	x 1
Unidad wireless	x 1	x 1	x 1
Cable de poder (1.8 m)	x 1	x 1	x 1
Cable de computadora (1.8 m)	x 1	x 1	x 1
CD manual de usuario	x 1	x 1	x 1

1- Luminosidad en color (salida de luz en color) y luminosidad en blanco (salida de luz blanca) varía dependiendo de las condiciones de uso. Luminosidad en color medida de acuerdo con IDMS 15.4. Luminosidad en blanco medida de acuerdo a ISO 21118. 2 - La vida útil de la lámpara varía y depende del modo seleccionado, las condiciones ambientales y el uso. El brillo de la lámpara disminuye con el transcurso del tiempo. 3 - Visita www.epson.com/recycle para obtener información acerca de opciones de reciclado convenientes y razonables.

Características Ecoamigables³

- Chips 3LCD que ahorran energía
- Lámpara E-TORL que ahorra energía
- Bajo consumo de energía, de 0.3 W en modo de espera
- Diseñados para fácil reciclaje
- Adheridos a las reglas RoHS



Better Products for a Better Future™
Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0200

Epson Venezuela S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
(593) 2 395 5951

Epson y WorkForce son marcas registradas, Epson Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Mac y MAC OS son marcas comerciales de Apple Inc. que están registradas en los Estados Unidos y en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2013 Epson America, Inc. CPD: LS: 101 048 2/17