

ReadyPrint™ T20

Eficiencia en impresión para los comercios minoristas



La ReadyPrint T20 es la opción ideal para los comerciantes minoristas con bajo volumen de transacciones en el punto de venta.

La económica impresora térmica ReadyPrint™ T20 de Epson es la más avanzada incorporación a la línea de impresoras para punto de venta de Epson. Esta impresora combina la funcionalidad básica del punto de venta con alta confiabilidad y funciones fáciles de usar como carga rápida de papel, cortador automático y mucho más.

La impresora ReadyPrint T20 tiene un MCBF (promedio de ciclos antes de falla) de 60 millones de líneas, un MTBF (promedio de tiempo antes de falla) de 360.000 horas y un cortador automático que dura 1,5 millones de cortes y ofrece la excelente confiabilidad que los clientes esperan de Epson.

La impresora ReadyPrint T20 se entrega con todo lo necesario para su rápida instalación y configuración: desde manuales, controladores y utilidades hasta cables, fuente de alimentación integrada y programas de software fáciles de usar.

Características

Confiabilidad de Epson

Un MCBF de 60 millones de líneas, un MTBF de 360.000 horas y un cortador automático que dura 1,5 millones de cortes.

Velocidad en transacciones

La ReadyPrint T20 tiene una velocidad de impresión de hasta 150 mm/segundo para agilizar las transacciones en el negocio.

Instalación versátil

Instalación en posición horizontal o vertical sobre un mostrador, para que el recibo salga por el frente o vertical sobre una pared mediante el empleo de un soporte especial.

Fácil de usar

Funciones fáciles de usar como carga rápida del papel, cortador automático y LEDs del estado de la impresora.

Ecoamigable

La impresora ReadyPrint T20 cumple con los requisitos ENERGY STAR y RoHS, por lo que tiene un consumo muy bajo de energía para reducir costos.

Respaldo de una empresa líder

La impresora ReadyPrint T20 está respaldada por los programas de soporte y servicio líderes de la industria de Epson y se entrega con una garantía limitada de dos años.



Velocidad



Impresión
Monocromática



EPSON
Garantía de
dos años*

Especificaciones del la impresora térmica ReadyPrint T20

General

Método de impresión	Impresión térmica de líneas
Fuente de impresión	9 x 17 y 12 x 24 puntos/carácter (ancho x altura)
Capacidad de columna	Estándar: ancho del papel 80 mm: 48/64 ; ancho del papel 58 mm: 35/46 Modo de 42 columnas: ancho del papel 80 mm: 42/60 ; ancho del papel 58 mm: 42/31
Tamaño de caracteres	0.88 mm x 2.13 mm y 1.25 mm x 3 mm (ancho x altura)
Juego de caracteres	95 alfanumérico, 18 juego Internacional, 128 x 43 gráfico. Código de barras: UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN), CODE39, ITF, CODABAR (NW-7), CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar. Código bidimensional: PDF417, QRCode, MaxiCode, 2D GS1 DataBar, simbología compuesta
Caracteres por pulgadas	22.6 y 16.9 cpp

Impresora

Interfaz	ReadyPrint T20 Serial, ReadyPrint T20 USB
Velocidad de impresión	Máx. 150 mm/seg (5.91 pul/seg)
Dimensiones del papel	80mm: 79.5 mm ± 0.5 mm x 83mm diametro (3.13" ± 0.02" x 3.27") (A x P x A) 58mm: 57.5 mm ± 0.5 mm x 83mm diametro (2.26" ± 0.02" x 3.27") (A x P x A)
Energía	100 – 240V AC, 50/60 Hz
Consumo de energía	Approx. 1.0A
Fuente de poder	Interna (cable de poder incluido)
Función D.K.D.	2 drivers
Confiabilidad	MTBF 360,000 horas MCBF 60,000,000 líneas
Cortador automático	1.5 millones de cortes
Dimensiones	140 mm x 199 mm x 146 mm (5.51" x 7.83" x 5.75")
Peso	1.7 kg (3.75 lb)
Color	Epson Cool White (Blanca), Epson Dark Gray (Negra)
Accesorios estándar	Rollo de papelx 1 rollo (para probar el movimiento inicial de la impresora), CD-ROM, tapa del interruptor de encendido, tapa impermeable del interruptor de encendido, soporte para colgar la impresora de la pared, tornillos para colgar la impresora en la pared, patas de goma para la instalación vertical, panel de encendido para instalación vertical, placa para orientación del papel de 58 mm de ancho, cable de interfaz (sólo USB), cable de CA
Normas de seguridad	UL/CSA/EN/TUV/GOST-R
Contenidos del CD ROM	Software utilitario y drivers (APD, OPOS™, JavaPOS™, OPOS NET™, driver de puerto TM Virtual, controlador Linux® Cups, controlador Mac OS® X, ReadyPrint T20 Utility, EpsonNet Simple Viewer), manuales (manual del usuario de ReadyPrint T20, manual del software de ReadyPrint T20)
Instalación	Horizontal/vertical en mostrador o vertical en la pared con soporte
Garantía	2 años limitada
Adicionales	Cinta para la colocación Unidad de alarma externa

La impresora ReadyPrint T20 viene con todo lo que necesitas para empezar a trabajar, dentro de la caja.



En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, SRL
(5411) 5167 0300

Epson Chile, S.A.
(562) 484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Costa Rica, S.A.
(506) 2210 9555

Epson Guatemala
(502) 23 69 16 86

Epson México, S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú, S.A.
(511) 418 0200

Epson Venezuela, SRL.
(58) 0212 240 11 11
RIF: J-00192669-0